

ALS

Avvisatore acustico/luminoso per la segnalazione di allarme da contatto remoto
Acoustic/luminous warning signal to indicate alarm via remote contact
Avertisseur sonore/lumineux pour signal d'alarme depuis un contact distant



SERIE ALS

- Fusibili di protezione
- Economico e compatto
- Alimentazione 12-24-230V (vedi modelli)
- Sirena allarme 90dB a 1 mt (modelli S1/LS1)
- Lampeggiatore elettronico rosso (modelli L1/LS1)
- Tasto per tacitazione sirena (modelli "+MUTE")

ALS SERIES

- Protection fuses
- Economic and compact
- Power supply 12-24-230V (see models)
- 90dB alarm siren at 1 metre (S1/LS1 models)
- Red electronic flashing light (L1/LS1 models)
- Siren shut-off button ("MUTE" model only)

SÉRIE ALS

- Fusibles de protection
- Économique et compact
- Alimentation 12-24-230V (voir modèles)
- Sirène 90dB à 1m (modèle S1/LS1)
- Clignotant électronique rouge (modèle L1/LS1)
- Touche d'arrêt de la sirène (modèle "+MUTE")

ALS



ALARM S1



Allarme acustico
Acoustic alarm
Alarme acoustique



COD.	MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / VOLT	L			kg	box
			H mm	L mm	W mm		
100.941	S1-12	12Vdc	160	160	140	0,5	ABS
100.951	S1-24	24Vac	160	160	140	0,5	ABS
100.961	S1-220	230Vac	160	160	140	0,5	ABS

ALARM L1



Allarme luminoso
Luminous alarm
Alarme lumineuse



COD.	MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / VOLT	L			kg	box
			H mm	L mm	W mm		
100.942	L1-12	12Vdc	160	160	140	0,5	ABS
100.952	L1-24	24Vac	160	160	140	0,5	ABS
100.962	L1-220	230Vac	160	160	140	0,5	ABS

ALARM LS1



Allarme acustico/luminoso
Acoustic/luminous alarm
Alarme acoustique/lumineuse



COD.	MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / VOLT	L			kg	box
			H mm	L mm	W mm		
100.94	LS1-12	12Vdc	160	160	140	0,5	ABS
100.95	LS1-24	24Vac	160	160	140	0,5	ABS
100.96	LS1-220	230Vac	160	160	140	0,5	ABS
100.94 M	LS1-12 +MUTE	12Vdc	160	160	140	0,5	ABS
100.95 M	LS1-24 +MUTE	24Vac	160	160	140	0,5	ABS
100.96 M	LS1-220 +MUTE	230Vac	160	160	140	0,5	ABS